263779

ACRONI

ACRONI, d.o.o.
Cesta Borisa Kidrica 4a
SI - 4270 Jesenice
T: +386 4 584 10 00
F: +386 4 584 11 11
E: uprava@acroni.si
W: http://www.acroni.si

Potrdilo o prevzemu 3.1 / Abnahmeprüfzeugnis 3.1 / Inspection Certificate 3.1 EN 10204 3.1 Stran/Seite/Page 1/2

St./Nr./no. Datum/Datum/Date

31090073-2 3 /6/2008

Naročilo/Bestellung/Order 1 dusp,27615

Dobavni list/Lieferschein/Despatch N 31090073 from 31..5.2008

Izdelek/Erzeugnis/Product Plates

Vrsta peči/M. Furnace E+VOD

Naročnik/Kunde/Customer

	Znak izvedence TK	Znak proizvajalca

Specifikacije/Vorschriften/Specifications	Tip/W.Nr./Type	Pov./Flache/Finish	Kor.test/Int.krist.korr./Corrosion test
ASTM A 240/A 240M/ED.04,ASTM A480	316l/316	No.1	ASTM A262 PRACTICE E:OK
ASME SA 240 SECT.II PART A/ED-01	316L/316	No.1	
QQS-776D			

Obseg dobave / Umfang der Lieferung / Extent of mat. delivery

Poz.Pos.Item	Šarža/Schmelzen Nr./cast No.	Št.plošče/Waltztafel /Plate No	Teža/Gewicht/ Wieght	Dimenzije/Abmessungen/Dimensions	Št.Stuck/Q.	Št. V.Pr. Nr.
6	263518	77658	1548	0.625x78.741x240	1	77658
12	263778	79875	5284	3.250x78.741x157.50	1	79875
13	263779	79873	5690	3.500x78.741x157.50	1	79873

Mehanske lastnosti/Mechanische Eigenschaften/Mechanical properties

Št.vzorca Sample No.	Smer vzorca Position	Nap. tečenja 0.2 % Yield 0.2% N/mm2	Nap. tečenja 1% Yield 1% N/mm2	Nat. Trdnost Tensile N/mm2	Raztezek A5 % Elongation	Raztezek A50 % Elongation	Raztezek A80% Elongation	Trdota Hardness HB	Žil.1 Impact J	Žil.2 Impact J	Žil.3 Impact J	Temp. °C	
77658	P	245	297	569		79.7		159	329	355	360	20	
79875	P	265	318	566		71.5		156	322	336	331	20	
79873	P	248	304	550		78.5		152	311	319	325	20	

SIJ skupina Slovenska industrija jekla

ACRONI

ACRONI, d.o.o.
Cesta Borisa Kidriča
SI - 4270 Jesenice
T: +386 4 584 10 00
F: +386 4 584 11 11
E: uprava@acroni.si
W: http://www.acroni.si

Potrdilo o prevzemu 3.1 / Abnahmeprüfzeugnis 3.1 / Inspection Certificate 3.1

St./Nr./no **31090073-2**

Kemična analiza/Chemische Zusammensetzung/Chemical composition

Šarža	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Co	%Ni	%Mo	%Ti	%N	%B	
263518	0.025	0.32	1.49	0.034	0.001	16.54		10.08	2.01		0.0221		
263778	0.025	0.33	1.28	0.034	0.002	16.77		10.02	2.02		0.0361		
263779	0.016	0.34	1.42	0.034	0.002	16.71		10.00	2.10		0.0466		

Opombe/Remarks

SOLUTION ANNEALED AT 1050°C
BENDING TEST : GOOD
FREE FROM KNOWN CONTACT WITH MERCURY.
INTERGRANULAR CORROSION TEST PER ASTM A 262 PRACTICE E-93a : GOOD!
GRAIN SIZE PER ASTM E 112 PASSED : 7-8
NO WELD REPAIRS